



NEW PRODUCT 2018

NEW DESIGN
LIFT-ALUfiber



Serie Superleggera

125/140.80



www.marianilift.com

DATI TECNICI TECHNICAL FEATURES

PORTATA MAX MAXIMUM CAPACITY	360 Kg
PESO WEIGHT	95-100 Kg
ALIMENTAZIONE POWER	12 V _ 24 V
VELOCITÀ UP (PIENO CARICO) SPEED UP (FULL CHARGE)	5 M/MIN
VELOCITÀ DOWN (PIENO CARICO) SPEED DOWN (FULL CHARGE)	4 M/MIN

Il nuovo sollevatore **brevettato** mod. **BB-ALUfiber** si caratterizza per l'unione di due particolari materiali estremamente leggeri: l'**alluminio** e il **PRFV** - **plastica rinforzata con fibra di vetro**.

Questo abbinamento, completamente originale, rende questo sollevatore assolutamente unico nel suo genere.

La struttura del sollevatore **bibraccio** è completamente in **alluminio** e, abbinata alla piattaforma di carico in **PRFV**, che si ripiega orizzontalmente, garantisce un **minor peso** del sollevatore e un'**ottima resistenza alla corrosione**. Tutto questo garantisce comunque le stesse prestazioni dei sollevatori **bibraccio** standard in termini di caratteristiche tecniche, affidabilità e sicurezza.

La piattaforma di carico in **PRFV** **grigliato** è **certificata antiscivolo**, in conformità alla normativa **DIN 51130-R13**. Inoltre questo particolare materiale grigliato **brevettato** conferisce alla piattaforma di carico un'elevata resistenza meccanica.

The new **patented** lift model **BB-ALUfiber** is characterized by the combination of two extremely light materials like **aluminium** and **PRFV** - **reinforced plastic with fiberglass**.

This completely original match of materials makes this lift absolutely unique for this type of products.

The frame of the double arm lift is completely in **aluminium** and, in combination with the horizontally folding platform in **PRFV**, guarantees a **lower weight** of the lift and a **very good resistance to corrosion**. All this ensures the same performance as the standard double arm lifts in terms of technical features, reliability and safety.

The platform is made of a **certified PRFV anti-slip grate**, in compliance with **DIN 51130-R13**. Furthermore, this particular patented grate in PRFV guarantees the platform a very high mechanical resistance.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES

- Interruttore stacca batteria con chiave.
Switch to detach battery with key.
- Funzionamento manuale delle operazioni in caso di emergenza.
Manual operation in case of emergency.
- Ribaltina automatica di sicurezza per blocco carrozzina.
Automatic safety ramp to stop the wheelchair.
- Ribaltina automatica di raccordo al veicolo.
Automatic safety ramp to connect to the vehicle.
- Dispositivo antiribaltamento con pressostato.
Roll-over control device with pressure switch.





