

# DUE-TRE STADI

RAMPE A DUE - TRE STADI  
TWO - THREE SEGMENTS RAMPS

Le rampe per disabili a due o tre stadi sono acquistabili in diversi modelli e dimensioni. Queste rampe, che si ripiegano orizzontalmente all'interno del veicolo, sono facili e maneggevoli nell'installazione e nell'utilizzo. Il piano di carico antiscivolo è in rete stirata anodizzata.

\* (Su richiesta anche con piano di alluminio)

*Two-segments and three-segments ramps for the disabled people are available in different models and sizes. These ramps, which fold horizontally into the vehicle, are easy and convenient with reference to their installation and use. The non-slip loading surface is made of anodised expanded metal mesh.*

*\* (On request also with aluminium surface)*

## 2-3 STADI 2-3 SEGMENTS

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	LUNGHEZZA LENGTH	LARGHEZZA WIDTH	LARGHEZZA ESTERNA EXTERNAL WIDTH	SPESSORE PIEGATO FOLDED THICKNESS	ALTEZZA PIEGATA FOLDABLE HEIGHT	ALTEZZA DAL PAVIMENTO HEIGHT FROM THE FLOOR	PESO WEIGHT	PORTATA MASSIMA MAXIMUM LOAD
200x82 cm	200 cm	82 cm	102 cm	21,5 cm	108 cm	41,6 cm	27 kg	400 kg
220x82 cm	220 cm	82 cm	102 cm	21,5 cm	118 cm	46,4 cm	30 kg	400 kg
250x82 cm	250 cm	82 cm	102 cm	21,5 cm	133 cm	53,7 cm	34 kg	400 kg
280x82 cm	280 cm	82 cm	102 cm	21,5 cm	148 cm	61 cm	36 kg	350 kg
250x90 cm	250 cm	90 cm	110 cm	21,5 cm	133 cm	53,7 cm	45 kg	400 kg
300x90 cm	300 cm	90 cm	110 cm	21,5 cm	158 cm	65,8 cm	55 kg	350 kg
250x80 cm	250 cm	80 cm	102 cm	22,5 cm	103 cm	51,3 cm	33 kg	400 kg
280x80 cm	280 cm	80 cm	102 cm	22,5 cm	116 cm	61 cm	36 kg	400 kg
330x80 cm	330 cm	80 cm	102 cm	22,5 cm	133 cm	73,1 cm	40 kg	350 kg

Kit di rotazione - Rotation kit

Kit di fissaggio per smontaggio rapido (rampa senza rotazione) - Fixing kit for quick disassembly (ramp without rotation)

\*\*Disponibili su richiesta altre varianti - \*\*Other variations available on request

