

## RAMPE TELESCOPICHE RP

### TELESCOPIC RAMPS RP



Le rampe pieghevoli sono facili e maneggevoli nella loro installazione e nel loro utilizzo. La rampa modello RP è prodotta interamente in alluminio ed ha una speciale superficie antiscivolo. Questa rampa è formata da un unico pezzo che si piega a metà, in due parti parallele fra loro. Inoltre, è dotata di una pratica maniglia che ne facilita il trasporto ed il posizionamento. La rampa è acquistabile in tre diverse lunghezze: RP 180, RP 240 e RP 300. Tutte le tre misure hanno la medesima portata: 300 kg. Le diverse misure garantiscono una perfetta adattabilità ad ogni dislivello e superficie per poter rispondere al meglio alle diverse esigenze della clientela. Possono essere installate su ogni tipo di veicolo commerciale attraverso un pratico kit di aggancio/sgancio al veicolo o possono essere utilizzate, semplicemente, appoggiandole al piano del veicolo grazie ad uno speciale sistema di appoggio.

*The foldable ramps are easy and convenient as regards their installation and use. The RP ramp model is entirely made of aluminium and has a special non-slip surface. This ramp is made of one piece that folds in half, in two parallel parts. In addition, it is equipped with a practical handle which facilitates its transport and positioning. The ramp is available in three different lengths: RP 180, RP 240 and RP 300. All three sizes have the same load capacity: 300 kg. The different sizes guarantee a perfect adaptability to any height difference and surface in order to meet the different needs of customers. They can be installed on any type of commercial vehicle by means of a practical vehicle coupling / uncoupling kit or they can be used simply by placing them on the vehicle floor thanks to a special support system.*

MOD. RP  
RP MOD.

CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES

LUNGHEZZA LENGTH	LARGHEZZA WIDTH	LARGHEZZA INTERNA INNER WIDTH	PORTATA MAX MAXIMUM LOAD	PESO WEIGHT	ALTEZZA BORDINO SMALL EDGE HEIGHT	PENDENZA SLOPE	INGOMBRO DIMENSIONS
RP 180	180 Kg	79 cm	75 cm	300 cm	16 kg	6 cm	12° - 36 cm
RP 240	240 Kg	79 cm	75 cm	300 cm	16 kg	6 cm	12° - 50 cm
RP 300	300 Kg	79 cm	75 cm	300 cm	16 kg	6 cm	12° - 60 cm

