

RT



RAMPE TELESCOPICHE RT TELESCOPIC RAMPS RT

La rampa telescopica modello RT è completamente d'alluminio e le canaline, dotate di bordi anticaduta laterali, sono ricoperte da uno speciale strato antiscivolo. Queste rampe, acquistabili in due diverse lunghezze: 210 cm e 300 cm, sono composte da due binari a tre sfilamenti ciascuna. Le tre sezioni sono dotate di speciali fermi per bloccare lo sfilamento involontario delle stesse ed evitare aperture o chiusure accidentali. Le rampe sono corredate da una pratica maniglia laterale che ne facilita le operazioni di trasporto. Su richiesta può essere fornita un'apposita borsa nella quale riporre la coppia di rampe quando non vengo utilizzate. Garantite 24 mesi.

The telescopic ramp RT model is completely made of aluminium and the rails, equipped with anti-fall side edges, are covered with a special anti-slip layer. These ramps, which are available in two different lengths: 210 cm and 300 cm, consist of two rails with three sections each. The three sections are fitted with special stops to prevent them from sliding out accidentally and to avoid accidental opening or closing. The ramps are equipped with a practical side handle for an easy transport. On request, a special bag can be supplied to store the pair of ramps when not in use. Warranty: 24 months.

MOD. RT
RT MOD.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

	LUNGHEZZA LENGTH	LARGHEZZA WIDTH	LARGHEZZA INTERNA INNER WIDTH	PORTATA MAX MAXIMUM CAPACITY	PESO WEIGHT	ALTEZZA BORDINO EDGE HEIGHT	PENDENZA GRADE GAP	INGOMBRO DIMENSIONS
RT 210	210 Kg	26 cm	19 cm	225 cm	2 x 7,5 kg	6 cm	12° - 40 cm	95 x 26,5 x 7 cm
RT 300	300 Kg	26 cm	19 cm	225 cm	2 x 9,5 kg	6 cm	12° - 60 cm	125 x 26,5 x 7 cm

